FORTEX®



REFERENCIA

441105000

CÓDIGO EAN

8423640093324

ARTÍCULO

TORNO FTX-700X280-TO VARIO*230V/F1*1,5KW +PEDESTAL LUXE (BL)

DESCRIPCIÓN

Avance automático del carro longitudinal y transversal. Guias en doble V, templadas, y rectificadas. Husillo de precisión sobre rodamientos cónicos. Contrachavetas ajustables en las guías. Fácil compensación del contrapunto y cilindro marcado en métrico y pulgadas. Barra roscada separada para las funciones de roscado. Motor reversible. Barra roscada reversible para roscado a mano izquierda. Gran carro intermedio con dos ranuras en T. Microinterruptor de paro por apertura de tapa poleas o protector plato. Protector de plato de garras y torreta. Paro de emergencia. Dial indicador de rosca. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

TORNO FTX-700X280-TO VARIO*230V/F1*1,5KW +PEDESTAL LUXE (BL)

DATOS TÉCNICOS	
Visualizador de coordenadas X/Y	NO
Alimentación	230V/F1
Potencia	1,5 - 2 Kw-Hp
Cambio velocidades	VARIABLE
Diámetro sobre bancada	280 mm.
Diámetro sobre escote	- mm.
Diámetro sobre carro	165 mm.
Ancho de bancada	165 mm.
Diámetro interior husillo	38 mm.
Distancia entre puntos	700 mm.
Cono punto	MT5
Cono contrapunto	MT3
Diámetro contrapunto	30 mm.
Recorrido contrapunto	80 mm.
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Rango velocidades	50 - 2000 r.p.m.
Rango avance longitudinal	0,07 - 0,40 mm/rev.
Rango avance transversal	0,02 - 0,28 mm/rev.
A.Rápido longitudinal carro intermedio	- m/min.
A.Rápido transversal carro intermedio	- m/min.
Rango pasos métricos	18 TIPOS / 0,2 - 3,5 mm.
Rango pasos pulgadas	21 TIPOS / 8 - 56 tpi
Rango pasos diametrales	- d.p.
Rango pasos modulares	- m.p.
Peso Neto/Bruto	230 Kg.
Dimensiones	1400X700X680 mm.