FORTEX®



**REFERENCIA**

441345000

**CÓDIGO EAN**

8423640963412

**ARTÍCULO**

FRESADORA FTX-80-FC VISUALIZADOR *400V/F3

**DESCRIPCIÓN**

Fresadora con ataque frontal con trasmisión por engranajes de robusto diseño. Avance automático eje X-Y. Desplazamiento Z manual. Columna de cola de milano. Mesa de coordenadas de alta precisión. Visualizador de coordenadas. Inclinación cabezal +-90º. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

FRESADORA FTX-80-FC VISUALIZADOR *400V/F3

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 400V/F3 |
| **Potencia** | 2 MOTORS X 1,5 - 2 Kw-Hp |
| **Transmisión** | - |
| **Número de velocidades** | 8 - 9 |
| **Velocidad** | 115 - 1750 / 60 - 1350 m.p.m. |
| **Visualizador de coordenadas X/Y/Z** | - |
| **Avance de mesa (X,Y,Z)** | - mm/min |
| **Avance rápido (x,y,z)** | - mm/min |
| **Capacidad máxima broca** | 50 mm. |
| **Inclinación del cabezal** | - |
| **Capacidad de roscado** | M16 |
| **Diámetro columna** | - mm. |
| **Diámetro máximo de fresado vertical** | 25 mm. |
| **Diámetro máximo de fresado horizontal** | 100 mm. |
| **Diámetro de husillo** | - mm. |
| **Recorrido de husillo** | - mm. |
| **Giro del cabezal sobre columna** | - |
| **Giro perpendicular del cabezal** | - |
| **Distancia portabrocas-columna** | 250 - 650 mm. |
| **Max. Distancia portabrocas-mesa** | 70 - 370 mm. |
| **Avance husilo** | - mm./r |
| **Cono morse** | ISO40 |
| **Profundidad taladro** | 120 mm. |
| **Recorrido longitudinal (X)** | 560(580) mm. |
| **Recorrido transversal (Y)** | 210(230) mm. |
| **Recorrido vertical (Z)** | 300 mm. |
| **Tamaño ranura en T** | 5X14 mm. |
| **Altura total** | - mm. |
| **Dimensión mesa** | 1000x240 mm. |
| **Dimensión base** | - mm. |
| **Peso Neto/Bruto** | 870 / 970 Kg. |
| **Dimensiones** | 1350x1140x2250 mm. |