FORTEX®



REFERENCIA

441320000

CÓDIGO EAN

8423640963184

ARTÍCULO

FTX-5-FC VARIO MILLING * 400V / F3

DESCRIPCIÓN

Change of pneumatic tool. High quality electrical components. 3 axis DRO. LED Servomotor Work Lamp for the 3 Axes (X, Y, Z). Caker protector with micro safety switch. Refrigeration equipment. Machines manufactured according to EC standards.

ARTÍCULO

FTX-5-FC VARIO MILLING * 400V / F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	400V/F3
Potencia	5.5-3.7 / 7.4-4.9 kW-HP
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad	12:60-1800 16:80-4660 m.p.m.
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	30-750 / 20-500 / 15-375 mm / min
Avance rápido (x,y,z)	- mm/min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	- mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	- mm.
Diámetro de husillo	- mm.
Recorrido de husillo	127(V) mm.
Giro del cabezal sobre columna	-
Giro perpendicular del cabezal	-
Distancia portabrocas-columna	20-470 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	320 - 1200 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	7:24 ISO50 - 7:24 ISO40
Profundidad taladro	- mm.
Recorrido longitudinal (X)	750 mm.
Recorrido transversal (Y)	320 (DRO: 290) mm.
Recorrido vertical (Z)	450 mm.
Tamaño ranura en T	3 / 18x70 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	1325x360 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	2350 kg.
Dimensiones	2500x2100x2500 mm.