FORTEX®



REFERENCIA

441595000

CÓDIGO EAN

8423640134317

ARTÍCULO

TALADRO FTX-25C-VS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DESCRIPCIÓN

• Transmisión por correas.• Husillo montado sobre rodamientos abolas.• Motores y poleas resistentes de fundición.• Desplazamiento de la mesa porcremallera.• Giro de la mesa sobre la columna de360º.• Mesa inclinable ± 45º.• Interruptor de seguridad de apertura detapa.• Máquinas fabricadas según normas CE.• Regulación de velocidad por variador defrequencia vectorial.• Puntero láser en cruz• Alimentación Monofásica 230V• Motor Trifásico industrial controlado porel variador con alimentación monofásica• Correa multicanal para mejorar latracción y reducir el nivel sobnoro.• Control de velocidad electronico paraahorrar energia y mayor control sobre lamáquina.• Iluminación LED• Botones metálicos de alta durabilidad.• Tacometro LED• Control milimetrico de bajada del husillo• Portabrocas automático

FORTEX®



REFERENCIA

441595000

ARTÍCULO

TALADRO FTX-25C-VS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia	1,1 - 1,5 Kw-Hp
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad husillo	0 - 700 / 0 - 3000 r/min.
Capacidad broca	25 mm.
Distancia portabrocas-columna	215 mm.
Distancia husillo-mesa	685 mm.
Distancia husillo-base	1175 mm.
Cono morse	MT2
Profundidad taladro	80 mm.
Diámetro columna	80 mm.
Dimensión mesa	315x315 mm.
Altura total	1630 mm.
Peso Neto/Bruto	78 / 81 Kg.
Dimensiones	1410X540X310 mm.