deca



## REFERENCIA

383264000

## CÓDIGO EAN

8011399002140

## ARTÍCULO

MIG/MAG INVERTER JOB 635 LAB 230V/F1 CON ACC.

## DESCRIPCIÓN

JOB 635 LAB suministra 330 amperios de corriente continua (CC). La tensión de alimentación es trifásica 230/400 Voltios (autoajuste).JOB 635 LAB ofrece tres procesos de soldadura siempre a mano: MIG/MAG, MMA y TIG LIFT.En modo MIG/MAG , JOB 635 LAB es perfecto para soldar acero, acero inoxidable, aluminio y para utilizar hilos de soldadura fuerte y hilos tubulares. El control sinérgico es extremadamente efectivo.

deca



REFERENCIA

383264000

ARTÍCULO

MIG/MAG INVERTER JOB 635 LAB 230V/F1 CON ACC.

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 230V-400V/F3 |
| **Potencia consumida: 60%/Máx.** | 5,5-7 / 7-10 Kw |
| **Fusible** | 16 Amp. |
| **Generador compatible** | 10 / 15 KW/KVA. |
| **Regulación de soldar** | 10 - 220 MIG-TIG / 10-160 MMA Amp. |
| **Servicio EN60974-1 (40ºC)** | MIG-TIG 300A-35% / MMA 250A-35% MIG-TIG 250A-60% / MMA 220A-60% (*400V) Amp. |
| **Tensión en vacío** | 58 / 61 Volt. |
| **Diámetro hilo acero** | 0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 mm. |
| **Diámetro hilo acero inox.** | 0,8 - 1,0 mm. |
| **Diámetro hilo aluminio** | 0,8 - 1,0 - 1,2 mm. |
| **Diámetro hilo tubular** | 1,2 mm. |
| **Ø Bobina hilo** | 200 - 300 mm. |
| **Electrodos utilizables** | MMA 1,6-5,0 / TIG 1,0-4,0 Ø mm. |
| **Conector Dinse** | 50 mm. |
| **Antorcha EURO** | SI |
| **Peso Neto/Bruto** | 49 / 61 Kg. |
| **Dimensión aparato** | 986 X 556 X 833 mm. |
| **Dimensiones embalaje** | 800 X 400 X 770 mm. |