deca



REFERENCIA	CÓDIGO EAN
385270600	8011399032925

ARTÍCULO

SPOT SW 28 LAB 230V/F1 CON ACC.

DESCRIPCIÓN

El extractor de abolladuras SW 28 LAB es la herramienta ideal para reparar abolladuras y enderezar chapas finas (capós, puertas, revestimientos de techo, etc.).Ofrece diferentes funciones para múltiples usos en el taller de carrocería.Ideal para trabajar acero, acero inoxidable y chapas galvanizadas.SW 28 LAB suministra 4500 amperios y, gracias a su bajo consumo de energía, puede funcionar con una fuente de alimentación monofásica de 230 voltios.SW 28 LAB permite su uso como calentador de punto único y de chapa.

deca

REFERENCIA

385270600



ARTÍCULO

SPOT SW 28 LAB 230V/F1 CON ACC.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia consumida: 50%/Máx.	2,7 / 4 Kw
Fusible	16 Amp.
Campo de regulación (I2 MAX)	4500 Amp.
Campo de regulación (I RMS)	400 - 2800 Amp.
Tensión en vacío	2,4 - 7,4 en 50 pasos Volt.
Materiales soldables	Acero - Acero Inox. - Acero galvanizado
Transformador de cobre	SI
Cable de pistola	2,4 mts x 70mmq
Cable de masa	1,6 mts x 70mmq
Peso Neto/Bruto	20 / 22,6 Kg.
Dimensión aparato	315 X 186 X 258 mm.
Dimensiones embalaje	400 X 205 X 335 mm.