FORTEX®



**REFERENCIA**

441220000

**CÓDIGO EAN**

8423640052000

**ARTÍCULO**

TORNO FTX-520X200-TO *230V-F1 550W CON BANCADA

**DESCRIPCIÓN**

Tornos para trabajar metales, de uso profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas. Con eje de guía para avances automáticos. Recorrido rápido longitudinal y transversal del carro intermedio. Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato. Protector de plato de garras y torreta. Paro de emergencia. Cambio de velocidades por palanca. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

TORNO FTX-520X200-TO *230V-F1 550W CON BANCADA

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Visualizador de coordenadas X/Y** | NO |
| **Alimentación** | 230V/F1 |
| **Potencia** | 0,55 - 0,75 Kw-Hp |
| **Cambio velocidades** | ENGRANAJES |
| **Diámetro sobre bancada** | 200 mm. |
| **Diámetro sobre escote** | - mm. |
| **Diámetro sobre carro** | 125 mm. |
| **Ancho de bancada** | 125 mm. |
| **Diámetro interior husillo** | 20 mm. |
| **Distancia entre puntos** | 520 mm. |
| **Cono punto** | MT3 |
| **Cono contrapunto** | MT2 |
| **Diámetro contrapunto** | 30 mm. |
| **Recorrido contrapunto** | 35 mm. |
| **Número de velocidades** | 6 |
| **Rango velocidades** | 140 - 1710 r.p.m. |
| **Rango avance longitudinal** | 0,05 - 0,2 mm/rev. |
| **Rango avance transversal** | - mm/rev. |
| **A.Rápido longitudinal carro intermedio** | - m/min. |
| **A.Rápido transversal carro intermedio** | - m/min. |
| **Rango pasos métricos** | 11 TIPOS / 0,4 - 3 mm. |
| **Rango pasos pulgadas** | 11 TIPOS / 8 - 32 tpi |
| **Rango pasos diametrales** | - d.p. |
| **Rango pasos modulares** | - m.p. |
| **Peso Neto/Bruto** | 110 Kg. |
| **Dimensiones** | 1250X570X570 mm. |