FORTEX®



**REFERENCIA**

441105000

**CÓDIGO EAN**

8423640093324

**ARTÍCULO**

TORNO FTX-700X280-TO VARIO*230V/F1*1,5KW +PEDESTAL LUXE (BL)

**DESCRIPCIÓN**

Avance automático del carro longitudinal y transversal. Guias en doble V, templadas, y rectificadas. Husillo de precisión sobre rodamientos cónicos. Contrachavetas ajustables en las guías. Fácil compensación del contrapunto y cilindro marcado en métrico y pulgadas. Barra roscada separada para las funciones de roscado. Motor reversible. Barra roscada reversible para roscado a mano izquierda. Gran carro intermedio con dos ranuras en T. Microinterruptor de paro por apertura de tapa poleas o protector plato. Protector de plato de garras y torreta. Paro de emergencia. Dial indicador de rosca. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

TORNO FTX-700X280-TO VARIO*230V/F1*1,5KW +PEDESTAL LUXE (BL)

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Visualizador de coordenadas X/Y** | NO |
| **Alimentación** | 230V/F1 |
| **Potencia** | 1,5 - 2 Kw-Hp |
| **Cambio velocidades** | VARIABLE |
| **Diámetro sobre bancada** | 280 mm. |
| **Diámetro sobre escote** | - mm. |
| **Diámetro sobre carro** | 165 mm. |
| **Ancho de bancada** | 165 mm. |
| **Diámetro interior husillo** | 38 mm. |
| **Distancia entre puntos** | 700 mm. |
| **Cono punto** | MT5 |
| **Cono contrapunto** | MT3 |
| **Diámetro contrapunto** | 30 mm. |
| **Recorrido contrapunto** | 80 mm. |
| **Número de velocidades** | 2 - VARIABLE |
| **Rango velocidades** | 50 - 2000 r.p.m. |
| **Rango avance longitudinal** | 0,07 - 0,40 mm/rev. |
| **Rango avance transversal** | 0,02 - 0,28 mm/rev. |
| **A.Rápido longitudinal carro intermedio** | - m/min. |
| **A.Rápido transversal carro intermedio** | - m/min. |
| **Rango pasos métricos** | 18 TIPOS / 0,2 - 3,5 mm. |
| **Rango pasos pulgadas** | 21 TIPOS / 8 - 56 tpi |
| **Rango pasos diametrales** | - d.p. |
| **Rango pasos modulares** | - m.p. |
| **Peso Neto/Bruto** | 230 Kg. |
| **Dimensiones** | 1400X700X680 mm. |