FORTEX®



REFERENCIA

441445000

CÓDIGO EAN

8423640965249

ARTÍCULO

TALADRO-FRESADOR FTX-20L-TFS VARIO 230V/F1 * 1,1KW.

DESCRIPCIÓN

La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal. Husillo de precisión con rodamientos cónicos. Chavetas ajustabes a las guías. Motor reversible (giro izquierda-derecha). Mejor contacto entre piñón y cremallera que ofrece un mecanizado preciso. Bloqueo en cabezal,columna y guías. Inclinación cabezal +-90º. Visualizador digital de profundidad. Máquinas fabricadas según normas CE.

FORTEX®



REFERENCIA

441445000

ARTÍCULO

TALADRO-FRESADOR FTX-20L-TFS VARIO 230V/F1 * 1,1KW.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia	1,1 - 1,5 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	VARIABLE
Velocidad	50 - 2250 m.p.m.
Capacidad máxima broca	20 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	16 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	63 mm.
Distancia portabrocas-columna	170 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	370 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	MT2
Profundidad taladro	50 mm.
Recorrido longitudinal (X)	495 mm.
Recorrido transversal (Y)	160 mm.
Recorrido vertical (Z)	250 mm.
Tamaño ranura en T	3X12 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	700X180 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	113 Kg.
Dimensiones	760X580X780 mm.