FORTEX®



| REFERENCIA | CÓDIGO EAN |
| --- | --- |
| 441450000 | 8423640965225 |

**ARTÍCULO**

TALADRO-FRESADOR FTX-20-TFS VARIO 230V/F1 0,60KW

**DESCRIPCIÓN**

La columna con cola de milano, asegura la correcta posición del cabezal. Husillo de precisión con rodamientos cónicos. Chavetas ajustables a las guías. Motor reversible (giro izquierda-derecha). Mejor contacto entre piñón y cremallera que ofrece un mecanizado preciso. Bloqueo en cabezal,columna y guías. Inclinación cabezal +-90º. Visualizador digital de profundidad. Máquinas fabricadas según normas CE.

FORTEX®



REFERENCIA

441450000

ARTÍCULO

TALADRO-FRESADOR FTX-20-TFS VARIO 230V/F1 0,60KW

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 230V/F1 |
| **Potencia** | 1,1 - 1,5 Kw-Hp |
| **Transmisión** | Engranajes |
| **Número de velocidades** | VARIABLE |
| **Velocidad** | 50 - 2250 m.p.m. |
| **Capacidad máxima broca** | 20 mm. |
| **Inclinación del cabezal** | - |
| **Capacidad de roscado** | - |
| **Diámetro columna** | - mm. |
| **Diámetro máximo de fresado vertical** | 16 mm. |
| **Diámetro máximo de fresado horizontal** | 63 mm. |
| **Distancia portabrocas-columna** | 170 mm. |
| **Max. Distancia portabrocas-mesa** | 370 mm. |
| **Avance husilo** | - mm./r |
| **Cono morse** | MT2 |
| **Profundidad taladro** | 50 mm. |
| **Recorrido longitudinal (X)** | 295 mm. |
| **Recorrido transversal (Y)** | 160 mm. |
| **Recorrido vertical (Z)** | 250 mm. |
| **Tamaño ranura en T** | 3X12 mm. |
| **Altura total** | - mm. |
| **Dimensión mesa** | 500X180 mm. |
| **Dimensión base** | - mm. |
| **Peso Neto/Bruto** | 103 Kg. |
| **Dimensiones** | 760X580X780 mm. |