FORTEX®



REFERENCIA

441320000

CÓDIGO EAN

8423640963184

ARTÍCULO

FRESADORA FTX-5-FC VARIO *400V/F3

DESCRIPCIÓN

Cambio de herramienta neumático. Componentes electricos de alta calidad. DRO de 3 ejes. Lámpara de trabajo LED Servomotor para los 3 ejes (X,Y,Z). Protector de portabrocas con micro interruptor de seguridad. Equipo de refrigeración. Máquinas fabricadas según normas CE.

ARTÍCULO

FRESADORA FTX-5-FC VARIO *400V/F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	400V/F3
Potencia	5,5-3,7 / 7,4-4,9 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad	12:60-1800 16:80-4660 m.p.m.
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	30-750 / 20-500 / 15-375 mm/min
Avance rápido (x,y,z)	- mm/min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	-
Capacidad de roscado	-
Diámetro columna	- mm.
Diámetro máximo de fresado vertical	- mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	- mm.
Diámetro de husillo	- mm.
Recorrido de husillo	127(V) mm.
Giro del cabezal sobre columna	-
Giro perpendicular del cabezal	-
Distancia portabrocas-columna	20-470 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	320 - 1200 mm.
Avance husilo	- mm./r
Cono morse	7:24 ISO50 - 7:24 ISO40
Profundidad taladro	- mm.
Recorrido longitudinal (X)	750 mm.
Recorrido transversal (Y)	320 (DRO:290) mm.
Recorrido vertical (Z)	450 mm.
Tamaño ranura en T	3 / 18X70 mm.
Altura total	- mm.
Dimensión mesa	1325X360 mm.
Dimensión base	- mm.
Peso Neto/Bruto	2350 Kg.
Dimensiones	2500X2100X2500 mm.