FORTEX®



REFERENCIA

441290000

CÓDIGO EAN

8423640963160

ARTÍCULO

FRESADORA UNIVERSAL FTX-200-FC *400V-F3

DESCRIPCIÓN

Brazo de soporte de aleación de aluminio. DRO de 3 ejes. Mesa de coordenadas de alta precisión con husillo de bolas. Columna de cola de milano. Cabezal de fresador regulable. Equipada con lubricación centralizada. Avances automáticos ejes X,Y,Z montado de serie con 3 servomotores. Protector del husillo con desconexión automática. Cambio de Velocidades mecánico en el cabezal, fresado potente. Mesa con columna de soporte adicional, gran capacidad de carga y alta precisión. Componentes eléctricos de alta calidad Schneider. Máquinas fabricadas según normas CE.

FORTEX®



REFERENCIA

441290000

ARTÍCULO

FRESADORA UNIVERSAL FTX-200-FC *400V-F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	400V/F3
Potencia	7,5 - 10 Kw-Hp
Transmisión	Engranajes
Número de velocidades	27
Visualizador de coordenadas X/Y/Z	SI
Avance de mesa (X,Y,Z)	10-1000 / 10-1000 / 5-500 mm/min
Avance rápido (x,y,z)	2200, 2200, 1100 mm/min
Capacidad máxima broca	13 - 28 mm.
Inclinación del cabezal	360º
Diámetro máximo de fresado vertical	200 mm.
Diámetro máximo de fresado horizontal	200 mm.
Distancia portabrocas-columna	45 - 745 mm.
Max. Distancia portabrocas-mesa	50 - 550 mm.
Cono morse	7:24 ISO50
Recorrido longitudinal (X)	1200 mm.
Recorrido transversal (Y)	700 mm.
Recorrido vertical (Z)	500 mm.
Tamaño ranura en T	5X18 - 80 mm.
Dimensión mesa	1600X500 mm.
Peso Neto/Bruto	4200 / 4500 Kg.
Dimensiones	2625X2460X2080 mm.