FORTEX®



REFERENCIA

551030040

CÓDIGO EAN

8423640162105

ARTÍCULO

PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL 40 TON. FTX-40-PHH *400V*F3

DESCRIPCIÓN

Diseñada para ofrecer máxima estabilidad, precisión y seguridad, esta sólida mesa de trabajo soporta cargas muy superiores a los esfuerzos habituales de flexión, garantizando un rendimiento excepcional en entornos industriales exigentes.Características principales:Estructura robusta: mesa de trabajo de alta resistencia, capaz de soportar cargas notables sin deformaciones.Cilindro ubicado debajo de la mesa, libre de marcos molestos, lo que facilita el uso de herramientas y mejora la ergonomía para el operador.Carro de acero forjado con correderas dobles, templado y rectificado, protegido con raspadores para asegurar precisión y durabilidad.Ideal tanto para prototipos como para series de producción, gracias a su diseño versátil y confiable.Unidad de potencia monobloque hidráulica, con posibilidad de regulación de presión.Velocidad de avance ajustable mediante válvula de control de flujo.Pasadores portamatriz en acero aleado, templados y rectificados, con sistema de cambio cónico rápido para un bloqueo seguro.Control eléctrico mediante pedal y temporizador de seguridad con pulsador.Estantes portaherramientas laterales, amplios y prácticos.Movimiento de rodillos con pedal doble, para un manejo cómodo y seguro.Regulación micrométrica de la carrera del carro a través de válvula hidráulica con volantes.Regulación continua de las carreras, incluso bajo alta presión de trabajo, permitiendo obtener el ángulo de plegado deseado sin necesidad de pruebas previas.

FORTEX®



REFERENCIA

551030040

ARTÍCULO

PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL 40 TON. FTX-40-PHH *400V*F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	380V-F3
Potencia	1,5 / 2,2 - 2 / 3 Kw-Hp
Presión máxima funcionamiento	40 ton.
Máx. golpe de punzón móvil	250 mm.
Velocidad de avance y retorno del punzón	1750 / 2000 mm/min
Velocidad de funcionamiento del punzón	470 mm.
Pasadores móviles y fijos altura x 0	120XÏ55 / 63 mm.
Min. Base del eje entre pines móviles y fijos	120 mm.
Max. Base del eje entre pines móviles y fijos	370 mm.
Máx. presión de funcionamiento en circuito hidráulico	250 Bar.
Déposito de aceite hidráulico	70 l.
Nivel de ruido	70 db.
Peso Neto/Bruto	920 Kg.
Dimensiones	1200X700X950 mm.
Dimensiones banco de trabajo	620X1500X930 mm.