BELFLEX®



REFERENCIA	CÓDIGO EAN
410000242	8423640970243

ARTÍCULO

COMP.TORNILLO NEW SILVER D7,5HP+C500+SEC * 400V/F3

DESCRIPCIÓN

Compresores insonorizados de tornillo de bajas revoluciones. Cuadro eléctrico con protección IP54 y aislamiento clase F. Modelos con unidad de secado del aire, gracias a su panel electrónico digital controla el punto exacto de rocío (3ºC) y la temporización de la descarga de la condensación. Arranque temporizado estrella/triángulo excepto modelos con motor de 5,5HP.

BELFLEX®



REFERENCIA

410000242

ARTÍCULO

COMP.TORNILLO NEW SILVER D7,5HP+C500+SEC * 400V/F3

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	400V/F3
Capacidad calderín	500 Lts.
Potencia	5,5 - 7,5 Kw-Hp
Aire aspiración	8 Bar - 820 / 10 Bar - 720 / 13 Bar - 640 Lt/min.
R.P.M	- Nº/min.
Cilindros	- Nº
Nº Etapas	- Nº
Presión máxima Bar.	1 - 3 Bar.
Nivel de ruido	66 db.
Peso Neto/Bruto	238 / 295 Kg.
Dimensiones	1880X540X1610 mm.