FORTEX®



REFERENCIA

441693000

CÓDIGO EAN

8423640134379

ARTÍCULO

TALADRO FTX-35C-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DESCRIPCIÓN

• Transmisión por correas.• Husillo montado sobre rodamientos a bolas.• Motores y poleas resistentes de fundición.• Desplazamiento de la mesa por cremallera.• Giro de la mesa sobre la columna de 360º.• Inversor de giro.• Función de roscado con inversor de giro automático con ajuste de profundidad.• Interruptor de seguridad de apertura de tapa.• Máquinas fabricadas según normas CE.• Regulación de velocidad por variador de frequencia vectorial.• Puntero láser en cruz.• Alimentación Monofásica 230V.• Motor Trifásico industrial controlado por el variador con alimentación monofásica.• Correa multicanal para mejorar la tracción y reducir el nivel sonoro.• Control de velocidad electrico para ahorrar energía y mayor control sobre la máquina.• Iluminación LED.• Botones metálicos de alta durabilidad.• Tacómetro LED.• Control milimétrico de bajada del husillo.• Portabrocas automático.

FORTEX®



REFERENCIA

441693000

ARTÍCULO

TALADRO FTX-35C-ZS VARIO 230V/F1 *P/BROCAS AUTOM.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia	1,1 - 1,5 Kw-Hp
Número de velocidades	2 - VARIABLE
Velocidad husillo	0 - 2100 r/min.
Capacidad broca	32 mm.
Capacidad de roscado	M16
Distancia portabrocas-columna	255 mm.
Distancia husillo-mesa	860 mm.
Distancia husillo-base	1200 mm.
Cono morse	MT3
Profundidad taladro	135 mm.
Diámetro columna	98 mm.
Dimensión mesa	410X380 mm.
Altura total	1770 mm.
Peso Neto/Bruto	210 / 230 Kg.
Dimensiones	1595X710X610 mm.