FORTEX®




| REFERENCIA | CÓDIGO EAN |
| --- | --- |
| 441034000 | 8423640294035 |

**ARTÍCULO**

TORNO FTX-1000X410C-TOP DCR 400V/F3 4,5HP+DRO+TCRE

**DESCRIPCIÓN**

Torno profesional, de robusto diseño con guías prismáticas laminadas y rectificadas.Con eje de guía para avances automáticos.Microinterruptor de paro por apertura de tapa de poleas o protector plato.Protector de plato de garras y torreta.Paro de emergencia.Accesorios incluidos:Plato de 3 garras (200 mm)Plato de 4 garras (320 mm)Placa frontal (400 mm)Luneta y apoyo de seguimientoFreno de pieLámpara de trabajoSistema de refrigeraciónCubierta de acero inoxidable para husilloCubierta total bancadaProtector contra salpicadurasSoporte y bandeja de aceiteDial de roscaParada de carroInterruptor principalKit de herramientas

FORTEX®




REFERENCIA

441034000

ARTÍCULO

TORNO FTX-1000X410C-TOP DCR 400V/F3 4,5HP+DRO+TCRE

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Visualizador de coordenadas X/Y** | SI |
| **Alimentación** | 400V/F3 |
| **Potencia** | 2,2/3,3 - 3/4,5 Kw-Hp |
| **Cambio velocidades** | ENGRANAJES |
| **Diámetro sobre bancada** | 410 mm. |
| **Diámetro sobre escote** | 580 mm. |
| **Diámetro sobre carro** | 250 mm. |
| **Diámetro interior husillo** | 52 mm. |
| **Distancia entre puntos** | 1000 mm. |
| **Cono punto** | MT6 |
| **Cono contrapunto** | MT4 |
| **Diámetro contrapunto** | 50 mm. |
| **Recorrido contrapunto** | 120 mm. |
| **Número de velocidades** | 18 |
| **Rango velocidades** | 45 - 1800 r.p.m. |
| **Rango avance longitudinal** | 0,05 - 1,7 mm/rev. |
| **Rango avance transversal** | 0,029 - 1,019 mm/rev. |
| **A.Rápido longitudinal carro intermedio** | - m/min. |
| **A.Rápido transversal carro intermedio** | - m/min. |
| **Rango pasos métricos** | 42 TIPOS / 0,2 - 14 mm. |
| **Rango pasos pulgadas** | 45 TIPOS / 2 - 72 tpi |
| **Rango pasos diametrales** | 21 TIPOS / 8 - 44 d.p. |
| **Rango pasos modulares** | 18 TIPOS / 0,3 - 3,5 m.p. |
| **Peso Neto/Bruto** | 1160 / 1310 Kg. |
| **Dimensiones** | 1940X915X1550 mm. |