FORTEX®



**REFERENCIA**

441525000

**CÓDIGO EAN**

8423640964167

**ARTÍCULO**

TALADRO ENGRANAJES FTX-35-TEC XPRO * 400V/F3 + MORDAZA

**DESCRIPCIÓN**

Equipo industrial diseñado para ofrecer máxima precisión, bajo nivel de ruido y alta confiabilidad en trabajos de mecanizado continuo.Caja de engranajes silenciosa, que reduce significativamente la emisión sonora durante la operación, ideal para entornos de trabajo prolongados.Avance automático del husillo, optimizando la productividad y uniformidad en los procesos.Husillo y caña de alta precisión, garantizando excelente concentricidad y calidad de acabado.Equipo de refrigeración incorporado, que permite mantener temperaturas de trabajo estables y prolonga la vida útil de herramientas.Mesa inclinable ±90º, que brinda versatilidad para trabajos en diferentes ángulos y posiciones.Cambio de velocidades por palancas, de accionamiento rápido y cómodo, ideal para ajustes frecuentes.Componentes eléctricos SIEMENS, sinónimo de calidad, seguridad y durabilidad.Inversor de giro, para cambiar fácilmente el sentido de rotación del husillo.Embrague electromagnético, que permite un acoplamiento suave y preciso del husillo sin detener el motor.Fabricación conforme a normas CE, cumpliendo con los estándares europeos de seguridad y calidad.

FORTEX®



REFERENCIA

441525000

ARTÍCULO

TALADRO ENGRANAJES FTX-35-TEC XPRO * 400V/F3 + MORDAZA

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 400V/F3 |
| **Potencia** | 1,5/2,2 - 2/3 Kw-Hp |
| **Transmisión** | Engranajes |
| **Número de velocidades** | 12 |
| **Velocidad1** | 70 - 2600 r.p.m. |
| **Capacidad máxima broca** | 35 mm. |
| **Capacidad de roscado** | M24 |
| **Distancia portabrocas-columna** | 330 mm. |
| **Cono morse** | MT4 |
| **Profundidad taladro** | 150 mm. |
| **Tamaño ranura en T** | 2X14 / 2X16 mm. |
| **Distancia husillo-base** | 1050 mm. |
| **Distancia husillo-mesa** | 610 mm. |
| **Recorrido máx. mesa de trabajo** | 540 mm. |
| **Diámetro columna** | 140 mm. |
| **Dimensión base** | 370X360 mm. |
| **Dimensión mesa** | 374X374 mm. |
| **Inclinación mesa** | 45º |
| **Avance husilo** | 0,1 / 0,2 / 0,3 mm./r |
| **Equipo refrigeración** | SI |
| **Altura total** | - mm. |
| **Peso Neto/Bruto** | 539 / 621 Kg. |
| **Dimensiones** | 700X1150X2200 mm. |