FORTEX®




| REFERENCIA | CÓDIGO EAN |
| --- | --- |
| 440401125 | 8423640964099 |

## ARTÍCULO

RECTIFICADORA HIDRAULICA SUPERFICIE FTX-3065-RHS

## DESCRIPCIÓN

Diseñada para entornos industriales exigentes, esta rectificadora es ideal para aplicaciones de producción en serie, ofreciendo precisión, robustez y automatización avanzada.Ideal para funcionamiento continuo en línea de producción, optimizando tiempos de trabajo sin sacrificar calidad.Amplio rango de rectificado, adaptable a diferentes piezas y necesidades operativas.Controlador PLC programable, que permite personalizar secuencias de trabajo, mejorar la repetibilidad y reducir errores humanos.Diseño moderno y estructura robusta, fabricada para ofrecer estabilidad, durabilidad y resistencia en condiciones industriales intensivas.Avance automático, que asegura una operación fluida y consistente, reduciendo la intervención del operario.Pantalla digital incorporada de serie, proporcionando una lectura clara y precisa de los parámetros operativos.

ARTÍCULO

RECTIFICADORA HIDRAULICA SUPERFICIE FTX-3065-RHS

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 400V/F3 |
| **Dimensión mesa** | 305 X 635 mm. |
| **Recorrido longitudinal** | 765 mm. |
| **Recorrido transversal** | 340 mm. |
| **Distancia husillo-mesa** | 580 mm. |
| **Tamaño plato magnético** | 300 X 600 mm. |
| **Velocidad movimiento longitudinal mesa** | 5 - 25 m/min. |
| **Avance autom mov.transversal mesa** | 0,1 - 8 mm/min. |
| **Velocidad rápida mov.transversal mesa** | 990 m/min. |
| **Avance volante mov.transversal mesa** | 0,02 mm/div. |
| **Avance autom.mov.vertical de la cabeza** | 0,005 - 0,05 mm/min. |
| **Velocidad rápida mov.vertical de la cabeza** | 480 m/min. |
| **Avance volante mov.vertical de la cabeza** | 0,005 mm/div. |
| **Velocidad1** | 1450 r.p.m. |
| **Dimensión muela** | 350 X 40 X 127 mm. |
| **Potencia** | 4 - 5,5 Kw-Hp |
| **Potencia motor hidráulico** | 2,2 - 3 Kw-Hp |
| **Potencia motor bomba refrigeración** | 0,13 - 0,18 Kw-Hp |
| **Potencia motor elevación (servo)** | 0,5 - 0,7 (SERVO) Kw-Hp |
| **Potencia motor avance transversal** | 0,04 - 0,05 Kw-Hp |
| **Capacidad de carga** | 270 Kg. |
| **Altura total** | 1900 mm. |
| **Espacio necesario en suelo para instalación** | 2900 X 2200 mm. |
| **Precisión en rugosidad superficie** | Ra0,32µm/Ra0,63µm |
| **Peso Neto/Bruto** | 2800 / 3200 Kg. |
| **Dimensiones** | 2350 X 2220 X 2210 mm. |