deca



REFERENCIA	CÓDIGO EAN
383250200	8011399034790

ARTÍCULO

MIG/MAG INVERTER JOB 222 PD LAB 230V/F1 CON ACC.

DESCRIPCIÓN

JOB 222 PD LAB es la máquina de soldar ideal para el artesano y profesional quenecesita diferentes procesos de soldadura en un solo sistema: MIG/MAG, FLUX, MMA y TIG LIFT. JOB 222 PD LAB suministra 220 amperios de corriente continua (CC). La tensión de alimentación es monofásica de 230 Voltios. Se puede conectar a un motorgenerador (ver tabla de datos técnicos).MIG/MAG PULSADO y DOBLE PULSADO para soldadura sobre acero, acero inoxidable, aluminio y para utilización de alambres de soldadura fuerte. El control sinérgico es extremadamente efectivo.

deca



REFERENCIA

383250200

ARTÍCULO

MIG/MAG INVERTER JOB 222 PD LAB 230V/F1 CON ACC.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	230V/F1
Potencia consumida: 60%/Máx.	3,3 / 6,3 Kw
Fusible	25 Amp.
Generador compatible	9 KW/KVA.
Regulación de soldar	10 - 220 MIG-TIG / 10-160 MMA Amp.
Servicio EN60974-1 (40ºC)	MIG-TIG 220A-20% / MMA 160A-30% MIG-TIG 140A-60% / MMA 130A-60% Amp.
Tensión en vacío	88 Volt.
Diámetro hilo acero	0,6 - 0,8 - 1,0 mm.
Diámetro hilo acero inox.	0,8 - 1,0 mm.
Diámetro hilo aluminio	0,8 - 1,0 - 1,2 mm.
Diámetro hilo tubular	0,8 - 0,9 - 1,2 mm.
Ø Bobina hilo	200 - 300 mm.
Electrodos utilizables	MMA 1,6-4,0 / TIG 1,0-4,0 Ø mm.
Conector Dinse	25 mm.
Antorcha EURO	SI
Peso Neto/Bruto	14,6 / 19,4 Kg.
Dimensión aparato	556 X 268 X 438 mm.
Dimensiones embalaje	605 X 325 X 495 mm.