deca




| REFERENCIA | CÓDIGO EAN |
| --- | --- |
| 385270600 | 8011399032925 |

## ARTÍCULO

SPOT SW 28 LAB 230V/F1 CON ACC.

## DESCRIPCIÓN

El extractor de abolladuras SW 28 LAB es la herramienta ideal para reparar abolladuras y enderezar chapas finas (capós, puertas, revestimientos de techo, etc.).Ofrece diferentes funciones para múltiples usos en el taller de carrocería.Ideal para trabajar acero, acero inoxidable y chapas galvanizadas.SW 28 LAB suministra 4500 amperios y, gracias a su bajo consumo de energía, puede funcionar con una fuente de alimentación monofásica de 230 voltios.SW 28 LAB permite su uso como calentador de punto único y de chapa.

deca

REFERENCIA

385270600



ARTÍCULO

SPOT SW 28 LAB 230V/F1 CON ACC.

| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| **Alimentación** | 230V/F1 |
| **Potencia consumida: 50%/Máx.** | 2,7 / 4 Kw |
| **Fusible** | 16 Amp. |
| **Campo de regulación (I2 MAX)** | 4500 Amp. |
| **Campo de regulación (I RMS)** | 400 - 2800 Amp. |
| **Tensión en vacío** | 2,4 - 7,4 en 50 pasos Volt. |
| **Materiales soldables** | Acero - Acero Inox. - Acero galvanizado |
| **Transformador de cobre** | SI |
| **Cable de pistola** | 2,4 mts x 70mmq |
| **Cable de masa** | 1,6 mts x 70mmq |
| **Peso Neto/Bruto** | 20 / 22,6 Kg. |
| **Dimensión aparato** | 315 X 186 X 258 mm. |
| **Dimensiones embalaje** | 400 X 205 X 335 mm. |